
MUR

FICHE TECHNIQUE

GAMME ART'COUSTIK



Gamme Art

Décor mural

arteck

OCTOBRE 2026 • *VERSION 01*

Description

Décor mural acoustique en rPET compact 12 mm, teinté dans la masse, décliné en formes géométriques Geo'Art, Hexa'Art et Rondo'Art. Les éléments peuvent être composés librement pour créer un motif décoratif tout en apportant de l'absorption. Bureaux, accueil, hôtellerie, restauration et ERP.

POINTS CLÉS


0,25	E	12mm	B-S2,D0	PET recyclé et recyclable à 100%
COEFFICIENT D'ABSORPTION (αW)	CLASSE D'ABSORPTION	ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Geo'Art	Hauteur de 268 à 1 220 mm *Largeur de 200 à 300 mm*
Hexa'Art	300, 400, 600 ou 900 mm
Rondo'Art	Ø 300, 600, 900 ou 1 200 mm

Sur-mesure sur demande

FORMATS ET POSITION DES CLIPS



Performance acoustique

0,25	E	0,40	0,52
ALPHA W (αW) *ISO 11654*	CLASSE D'ABSORPTION *ISO 11654*	NRC *ASTM C423*	αS À 1000 HZ *NF EN ISO 354*

COEFFICIENTS D'ABSORPTION PAR BANDE D'OCTAVE

Fréquence	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*
α_s	0,02	0,05	0,21	0,52	0,82	0,98

Valeurs par tiers d'octave de 100 à 5000 Hz : voir le rapport d'essai.

Télécharger le Pv Acoustique →

CONDITIONS D'ESSAI

Laboratoire	CETIAT
N° d'affaire	2030418
Date	30/06/2020
Norme d'essai	NF EN ISO 354
Montage	Surface de rPET compact posée au sol
Surface d'échantillon	11,91 m²


Informations matériaux

Composition	Fibre de polyester rPET thermoliée, teintée dans la masse *100 % recyclable · 60 à 80 % de PET recyclé selon la teinte*
Epaisseur	12 mm
Densité	200 kg / m^3
Poids	2,4 kg / m^2 - *Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	32 - *Teintes hors palette sur demande*
Classement au feu	NF EN 13501-1 - M1, non-feu - Euroclasse B-s2, d0 et B-s1, d0 pour la couleur noire Télécharger le Pv couleur → Télécharger le Pv couleur noire →
Réflexion lumineuse	P_v de 2 % à 73 % selon la teinte (± 2 %) Télécharger le Pv →
Tenue aux UV	Échelle des gris 4/5 à 5 après 96 h d'exposition Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de Javel (2 %)

Certifications

En situation







Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Deux poses sont prévues : collage direct au mur avec colle contact ou Kleiberit en cartouche, ou fixation invisible par clips. Pour la pose par clips, visser les parties femelles au produit, repérer le mur, visser les parties mâles puis clipser.

TYPE DE SUPPORT

Mur plan, stable, sec et propre, compatible avec collage ou chevillage.

FIXATION À PRÉVOIR

Deux solutions possibles : colle contact ou Kleiberit - non fournie, ou fixation par clips ; vis de fixation non fournies.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France